



imago

SIRENA DA ESTERNO

KSI6300000.3XX

KSI6301000.3XX

Ksenia
security innovation

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

imago dispone di nr. 3 ingressi per attivare le segnalazioni acustiche e luminose, facilmente abbinabili a qualunque centrale di allarme grazie alla programmazione della polarità degli ingressi. Alla prima accensione la sirena legge tutti gli ingressi ed abbina il corretto stato di riposo senza bisogno di programmarli manualmente, salvando la programmazione stessa su una memoria non volatile: siano essi ingressi con comando positivo o negativo, a sicurezza intrinseca e non (comando a mancare o dare), **imago** abbina a ciascuno dei tre ingressi l'opportuno funzionamento. La batteria è tenuta costantemente sotto controllo ed il suo malfunzionamento o scaricamento è immediatamente segnalato alla centrale.

Oltre alla protezione da taglio fili, **imago** è garantita e protetta contro l'apertura e la rimozione dal muro (anti-sabotaggio) e, nonostante le sue dimensioni estremamente ridotte, nasconde all'interno un robusto sotto-coperchio metallico anti-sfondamento. Il materiale utilizzato (polycarbonato di altissima qualità con protezione anti-UV) ed il progetto sofisticato ne garantiscono la resistenza nel tempo a tutti gli agenti atmosferici.

Nella versione con comunicazione su KS-BUS (solo per centrali della serie lares) prevede anche un sensore di temperatura di precisione per la visualizzazione in tastiera della temperatura esterna e per applicazioni domotiche.

imago è disponibile sia nella versione universale che nella versione BUS.

PROGRAMMAZIONE

Nella versione su BUS, **imago** si collega alla centrale lares attraverso il BUS seriale a 4 fili KS-BUS e si programma comodamente dalla centrale.

Nella versione stand-alone (Universale), **imago** dispone di 3 jumper di programmazione: tempo massimo di allarme (3 o 10 minuti), disabilitazione sabotaggio (in caso di apertura della sirena è attivato il relè di sabotaggio o anche l'avvisatore acustico e luminoso) ed il reset della programmazione della polarità dei 3 ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design ultramoderno con comoda e originale apertura a compasso
- **Robusto contenitore in policarbonato:** spessore min. 3 mm, con pigmento anti-UV, disponibile in diverse soluzioni cromatiche.
- **Sotto-coperchio:** in metallo zincato (anti-sfondamento)
- **Fondo trasparente:** disponibile di colore arancione, rosso e blu
- **Segnalazione acustica e luminosa per taglio fili**
- **Ingresso di allarme ausiliario (solo versione Universale):** 1
- **Ingresso attivazione sola segnalazione luminosa (solo versione Universale):** 1 LED 3 W
- **Ingresso per attivazione dei LED ad alta efficienza (solo versione Universale):** 1
- **Auto-apprendimento della polarità degli ingressi**
- **Buzzer piezoelettrico ad alta potenza sonora:** >100dBA – 1m
- **Programmazione del tempo massimo di allarme**
- **Esclusione sabotaggio (solo versione Universale):** programmabile
- **Controllo efficienza batteria e segnalazione:** mediante uscita OC - 500mA
- **Sensore di temperatura integrato (solo versione imago BUS):** risoluzione ± 0.1 °C
- **PCBA con trattamento isolante (conformal coating)**
- **Batteria tampone:** 6Vcc-1,2Ah
- **Range di temperatura:** -30° +60 °C
- **Grado di protezione:** IP 43
- **Dimensioni:** 330×195×60 mm (h×l×p)
- **Peso:** 1200 g (senza batteria)
- **Peso:** 1500 g (con batteria)

COME ORDINARE

Il prodotto finito Ksenia secondo i Codici prodotto:

- **KSI6300000.3XX***- versione Universale
- **KSI6301000.3XX*** - versione per KS-BUS

(*) il suffisso del codice 3XX indica i diversi colori disponibili. Es. 318 per una centrale con coperchio bianco e fondo rosso.

É possibile ordinare solo il coperchio di colori diversi:

- **KSI6901000.3YY**** - solo coperchio (per entrambe le versioni)

(**) il suffisso del codice 3YY indica i diversi colori disponibili. Es. 340 per il coperchio beige.

É possibile ordinare solo il fondo di colori diversi:

- **KSI6900000.30Z***** - solo fondo (per entrambe le versioni)

(***) il suffisso del codice 30Z indica i diversi colori disponibili. Es. 307 per il fondo arancio.



PARTI INCLUSE

- 1 Sirena completa di PCBA sotto-coperchio metallico
- 2 Bulloni diametro 6 mm dadi di fissaggio apertura coperchio
- 1 Guida Rapida di installazione in ITA/EN

ACCESSORI

KS17207008.000 - Batteria Ioni di Litio 7,4 Vcc-850 mAh

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

imago è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

