



imago wls

SIRENA DA ESTERNO WIRELESS
KSI6401000.3XX



INTRODUZIONE

La sirena da esterno imago wireless è un avvisatore acustico e luminoso senza fili, di livello professionale che presenta un design unico ed esclusivo, estremamente compatto e sottile (solo 6 cm nel punto di maggiore spessore) unitamente ad una tecnologia d'avanguardia per ottenere prestazioni d'eccellenza con il massimo risparmio energetico: elevata pressione sonora, lampeggiatore LED da 1W e led di segnalazione ausiliaria ad alta efficienza e bassi consumi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design ultra moderno con comoda e originale apertura a compasso
- Robusto contenitore (spessore minimo 3 mm) in policarbonato con pigmento anti-UV
- Coperchio disponibile in diverse soluzioni cromatiche (anche componibile)
- **Fondo trasparente disponibile di colore:** arancione, rosso e blu
- Robusto sotto-coperchio in metallo zincato (antiscalfittura)
- Buzzer piezoelettrico ad alta potenza sonora (>100dBa – 1m)
- Trattamento di protezione ed isolamento di tutta l'elettronica (conformal coating)
- **Tensione di alimentazione esterna:** 9Vcc (min.) - 13,8Vcc (max) (alimentatore non incluso)
- **Batteria tampone:** 6Vcc – 1,2Ah (non inclusa)
- **Batteria primaria:** 7,5Vcc – 8Ah non ricaricabile (non inclusa)
- **Range di temperatura operativa:** -10° +55°C 95% umidità
- **Grado di protezione:** IP43
- **Dimensioni (hxlxp):** 330x195x60 mm
- **Peso (senza batteria):** 1200 g
- Comunicazione wireless Bidirezionale; frequenza canale 868 MHz
- **Portata RF:** 300m in campo aperto
- Supervisione per diagnostica wireless (programmabile)
- Sensore di temperatura (escludibile)
- Gestione soglie di temperatura (programmabile)
- Gestione durata max allarme (programmabile)
- Configurazione uscita allarme come monostabile o bistabile
- Configurazione uscita led potenza come monostabile o bistabile
- Configurazione uscita led ausiliari monostabile o bistabile
- Segnalazione acustica livello RF adeguato

COME ORDINARE

Il prodotto finito Ksenia secondo i Codici prodotto:

- **KSI6401000.3XX*** - versione per KS-BUS

(*) il suffisso del codice 3XX indica i diversi colori disponibili. Es. 318 per una centrale con coperchio bianco e fondo rosso.

É possibile ordinare solo il coperchio di colori diversi:

- **KSI6901000.3YY**** - solo coperchio (per entrambe le versioni)

(**) il suffisso del codice 3YY indica i diversi colori disponibili. Es. 340 per il coperchio beige.

É possibile ordinare solo il fondo di colori diversi:

- **KSI6900000.30Z***** - solo fondo (per entrambe le versioni)

(***) il suffisso del codice 30Z indica i diversi colori disponibili. Es. 307 per il fondo arancio.

PARTI INCLUSE

- 1 Sirena completa di PCBA sotto-coperchio metallico
- 2 Bulloni diametro 6 mm dadi di fissaggio apertura coperchio
- 1 Guida Rapida di installazione in ITA/EN

ACCESSORI

KSI7207580.000 - Pacco batteria alcalina 7,5 V - 850 mAh



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

imago wls è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

