



Piattina telefonica multipolare 8 poli



Caratteristiche generali
 Marca: AlphaNET
 Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
 Larghezza: 9mm
 Spessore: 2.3mm
 Formazione cavo: 8 x AWG28
 Materiale isolante conduttori: FR-PVC
 Materiale conduttori: Rame Puro
 Formazione conduttori: 7 x 0.12mm
 Colori fili standard America:




Articolo	Colore guaina	Codice EAN
WTR498A/T	Avorio	8 017443 02358 1
WTR498N/T	Nero	8 017443 02359 8

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 100m
 Multiplo di vendita: 100m

Cavi trasmissione dati

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina grigia



Caratteristiche generali
 Marca: AlphaNET
 Applicazione: Per posa in ambiente interno
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
 Classe CPR: Eca
 Categoria: Cat. 5e
 Costruzione: U/UTP
 Standard: ANSI/TIA-568-C.2
Caratteristiche fisiche
 Diametro esterno: ø5mm
 Materiale guaina: PVC
 Colore guaina: Grigio
 Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
 Materiale isolante conduttori: PE
 Diametro isolante conduttori: ø0.88mm
 Materiale conduttori: Rame Puro
 Tipo conduttori: Rigido
 Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
 Schermatura: Non schermato
 Raggio curvatura min.: 50mm
Caratteristiche elettriche
 Impedenza caratteristica: 100ohm
 Capacità mutua: 47pF/m




Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR500	100m	8 017443 02360 4

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 100m
 Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR501	305m	8 017443 02361 1

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 305m
 Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca



Caratteristiche generali
 Marca: AlphaNET
 Applicazione: Per posa in ambiente interno
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
 Classe CPR: Eca
 Categoria: Cat. 5e
 Costruzione: U/UTP
 Standard: ANSI/TIA-568-C.2
Caratteristiche fisiche
 Diametro esterno: ø5mm
 Materiale guaina: PVC
 Colore guaina: Bianco
 Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
 Materiale isolante conduttori: PE
 Diametro isolante conduttori: ø0.88mm
 Materiale conduttori: Rame Puro
 Tipo conduttori: Rigido
 Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
 Schermatura: Non schermato
 Raggio curvatura min.: 50mm
Caratteristiche elettriche
 Impedenza caratteristica: 100ohm
 Capacità mutua: 47pF/m




Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR500W	100m	8 017443 64576 9

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 100m
 Multiplo di vendita: 100m


Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR501W	305m	8 017443 60762 0

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 305m
 Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca



Caratteristiche generali
 Marca: AlphaNET
 Applicazione: Per posa in ambiente interno
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
 Classe CPR: Eca
 Categoria: Cat. 5e
 Costruzione: U/UTP
 Standard: ANSI/TIA-568-C.2
Caratteristiche fisiche
 Lunghezza: 305m
 Diametro esterno: ø5mm
 Materiale guaina: PVC
 Colore guaina: Bianco
 Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
 Materiale isolante conduttori: PE
 Diametro isolante conduttori: ø0.88mm
 Materiale conduttori: CCA
 Tipo conduttori: Rigido
 Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
 Schermatura: Non schermato
 Raggio curvatura min.: 50mm
Caratteristiche elettriche
 Impedenza caratteristica: 100ohm
 Capacità mutua: 47pF/m



Articolo	Codice EAN
WTR501/1W	8 017443 60763 7

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 305m
 Multiplo di vendita: 305m