INTERRUTTORE ORARIO MECCANICO GIORNALIERO

MECHANICAL DAILY TIME SWITCH



keen

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN 60730-1, EN 60730-2-7












50-60 Hz - 230 Vac Contenitore modulare in guida DIN Riserva di carica 100 h Tipo unipolare 1 NO Tempo di inserzione minima 15 minuti Numero di cavalieri 96 Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A / 250 Vac Precisione sec/giorni: 1


50-60 Hz - 230 Vac Modular case in DIN rail Backup battery autonomy 100h One-pole type 1NO Minimum programmable time interval: 15min 96 setting pins Max load contact: 16 (4) A / 250 Vac Accuracy sec/day: 1



OFF programmation not enabled ON programmation enabled

 Automatic mode Manual mode







CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	FLUORESCENZA	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ ELECTRONIC	FLUORESCENT	PROGRAMMATION TIME	PROGRAM	MODULE	WEIGHT
	Watt	Watt	Watt	min		DIN	gr
OR101DI	2000	400	750	15	giornaliero/daily	1	70

tecnoswitch 😯







