

## PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO

ORLANDO20B

20 W - 2200lm - 3000K

IP65

IK06

20.000 H

INSTANT


CLASS I

-20° - +45°

220V  
240V

NOT DIMMABLE

30.000 H



DIMENSIONI	A	B	C
1	135	30	186

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	ORLANDO20B
Ean	8031453023317
Famiglia	PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO
Tecnologia	LED
Variante	BIANCO
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40

IMBALLO	
Confezione	SCATOLA
Imballo	20
Peso Lordo (Kg)	9
Peso Netto (Kg)	0.37

DATI ILLUMINOTECNICI	
Kelvin (°)	3000
Lumen	2200
Fascio luminoso (°)	100
Eff. luminosa (lm/W)	110
Resa Cromatica (CRI)	>70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	20
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Corrente assorbita (mA)	99
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,5
Compatibile dimmer	NO

## PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO

ORLANDO20B

20W - 2200lm - 3000K

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W (ORLANDO10B/G 90lm/W)
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024 - PIR solo colore grigio RAL 7024
- ORLANDO90B/G: Valvola integrata per espulsione della condensa

