

PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO

ORLANDO30G

30 W - 3300lm - 4000K

IP65

IK06

20.000 H

INSTANT


CLASS I

-20° - +45°

220V
240V

NOT DIMMABLE

30.000 H



DIMENSIONI	A	B	C
1	135	30	186

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	ORLANDO30G
Ean	8031453023270
Famiglia	PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO
Tecnologia	LED
Variante	GRIGIO GRAFITE
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40

IMBALLO	
Confezione	SCATOLA
Imballo	20
Peso Lordo (Kg)	9
Peso Netto (Kg)	0.38

DATI ILLUMINOTECNICI	
Kelvin (°)	4000
Lumen	3300
Fascio luminoso (°)	100
Eff. luminosa (lm/W)	110
Resa Cromatica (CRI)	>70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	30
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Corrente assorbita (mA)	165
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,9
Compatibile dimmer	NO

PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO

ORLANDO30G

30W - 3300lm - 4000K

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W (ORLANDO10B/G 90lm/W)
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024 - PIR solo colore grigio RAL 7024
- ORLANDO90B/G: Valvola integrata per espulsione della condensa

